

Automazioni per
cancelli scorrevoli



MEDIO
TRANSITO



Peso max anta

900 Kg

Velocità max

12 m/min.

NEW



741 C

Motoriduttore 230V



- Motoriduttore avanzato: Unità di controllo integrata con velocità regolabile, ingressi per coste di sicurezza, protocollo radio FDS e Omnidec, tecnologia Bus2Easy.
- Compatibile con Simply Connect e modalità di funzionamento a basso consumo (<0,5 W in standby e <2 W in standby con Simply Connect).
- Controllo motore ad alte prestazioni: Dotato di encoder ad alta risoluzione per un funzionamento fluido, ottimizzazione della forza, ridotto consumo energetico e sensibilità regolabile per il rilevamento degli ostacoli.
- Estetica rinnovata, integrabile in qualsiasi contesto



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	741 C con encoder
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	530 W
Coppia max	20 Nm (*)
Forza max di spinta	630 N (*)
Rapporto di riduzione	1:25
Larghezza max anta	15 m
Velocità dell'anta	12 m/min
Regolazione velocità e controllo motore	Sì
Finecorsa	Magnetico
Pignone	Z16 modulo 4
Encoder	Encoder magnetico
Regolazione della forza	Tramite scheda elettronica
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C (**)
Termoprotezione	140°C autoripristinante
Grado di protezione	IP44
Peso	13,1 Kg
Dimensioni (LxPxH)	295 x 180 x 320 mm
Peso max anta	900 Kg
Frequenza di utilizzo	56 cicli/h
Apparecchiatura elettronica	incorporata
Dispositivo di sblocco	Manopola di sblocco rotativa - chiave cifrata
Condensatore di spunto	12,5 µF

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

(**) In versione a 230V può funzionare a temperature da +55° a +65° alle seguenti condizioni: Frequenza di utilizzo 30 cicli/h. Carico massimo sugli accessori (inclusi accessori Bus2Easy) 400 mA (anzichè 500 mA). I cicli/ora sono riferiti ad un'anta di peso massimo e di 5 mt di larghezza.