

Automazioni per
cancelli scorrevoli



ALTO
TRANSITO



Peso max anta

400 - 600 Kg

Velocità max

9,6 - 12 m/min.

NEW

746 C

Motoriduttore 230V



- Motoriduttore rinnovato grazie alla scheda elettronica di controllo integrata E781 che dispone di livelli di controllo regolabili di velocità. Include due ingressi dedicati per coste di sicurezza (NC o 8,2 KOhm) e tecnologia Bus2Easy
- Nuovo controllo motore retroattivo dotato di encoder ad alta risoluzione, 746C offre rampe di accelerazione e decelerazione più fluide, ottimizzazione della forza, riduzione dei consumi energetici e sensibilità regolabile al rilevamento degli ostacoli.
- Compatibile con Simply Connect e con la nuova tecnologia radio FDS



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	746 C Z16	746 C Z20
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	
Potenza max	150 W	
Pignone	Z16 modulo 4	Z20 modulo 4
Forza max di spinta	830 N	665 N
Peso max anta	600 Kg	400 Kg
Velocità max anta	9.6 m/min	12 m/min
Lunghezza max anta	40 m	50 m
Spazio di fermata	30 mm	
Grado di protezione	IP44	
Condensatore di spunto	12.5 µF	
Temperatura ambiente di esercizio	-20° ÷ +55°C *	
Termoprotezione	120°C autoripristinanti	
Peso	16.2 Kg	16.5 Kg
Apparecchiatura elettronica	E781 incorporata	

(*) In versione a 230V può funzionare a temperature da +55° a +65° alle seguenti condizioni: Frequenza di utilizzo 28 cicli/h, Carico massimo sugli accessori (inclusi accessori Bus2Easy) 400 mA (anzichè 500 mA). I cicli/ora sono riferiti ad un'anta di peso massimo e di 5 mt di larghezza.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo
746 C Z16	109745
746 C Z20	109746

CONFEZIONI

Le confezioni 746 C comprendono: un motoriduttore con pignone e scheda elettronica E781, finecorsa magnetici, chiave di sblocco, carter copritivi.

Schemi di installazione tipo a pag. 245

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E781
Info a pag. 178

63003478



Piastra di fondazione
con regolazioni laterali
ed in altezza

737816



Serratura con chiave
personalizzata 1-10

71275101-10



Kit n°4 viti di fissaggio
ad avvitare (conf. da 4
kit) da abbinare a 1 m
di 490333

390178

CREMAGLIERE



Cremagliera zincata
30x12 mod. 4 attacchi a
saldare inclusi (conf. 4
pezzi da 1m)

490122



Cremagliera zincata
30x8 mod. 4 attacchi a
saldare inclusi (conf. 4
pezzi da 1m)

490123



Cremagliera zincata
30x12 mod. 4 attacchi
fissaggio mecc. inclusi
(conf. 4 pezzi da 1m)

490124



Cremagliera zincata
30x8 mod. 4 attacchi
fissaggio mecc. inclusi
(conf. 4 pezzi da 1m)

490125



Cremagliera nylon
30x20 mod. 4 con anima
in acciaio (conf. 4 pezzi
da 1m)

490333

PIGNONI



Pignone Z20
cremagliera

719167





Pignone Z16
cremagliera

719130

NOTA

♦ Peso massimo del cancello: 400kg.

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)



Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a
chiave
pagina 192

Coste di
sicurezza
pagina 203

Trasmittenti e
riceventi
pagina 184

Fotocellule e
colonnelle
pagina 200

Lampeggiatori
pagina 211

Accessori vari
pagina 212