

J275 HA 2K20

Dissuasore automatico a scomparsa

Possibilità
DI VERNICIATURA
con COLORE
PERSONALIZZATO

Tipo di attuatore

Idraulico Automatico

Altezza

800 mm



- Performance certificate secondo le norme PAS 68 e IWA 14-1: in grado di arrestare un camion da 7.500 kg a 48 Km/h in configurazione a due unità.
- Manutenzione semplificata (possibile ad opera di una sola persona) grazie al sistema di estrazione dell'unità idraulica tramite maniglia (brevetto FAAC).
- Unità idraulica integrata nel dissuasore
- Funzione "Gentle stop" per garantire un arresto delicato sul finecorsa basso
- Testata anti-manomissione e protetta da serratura blindata a chiave cifrata per prevenire gli abbassamenti non autorizzati



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	J275 HA 2K20	J275 HA 2K20 INOX
Tipo di attuatore	attuatore oleodinamico	
Altezza cilindro dal suolo	800 mm	
Diametro cilindro	275 mm	
Tipo di trattamento cilindro	Cataforesi e verniciatura a polvere poliestere	Acciaio Inox Aisi 316 satinato
Altezza fascia rifrangente	55 mm	
Colore fascia rifrangente standard	Arancione	
Tempo di salita	~8 s	
Tempo di discesa	~4,5 s	
Dispositivo di discesa d'emergenza	SI (OPTIONAL)	
Tempo di discesa d'emergenza	~2 s	
Dispositivo di rilevamento ostacolo in sollevamento	SI (OPTIONAL)	
Dispositivo di sblocco	si	
Rallentamento in discesa	si	
Tensione di alimentazione di rete	220-240V - 50/60Hz	
Potenza max	640 W (*)	
Grado di protezione unità idraulica	IP67	
Frequenza di utilizzo	90 cicli/ora	
Resistenza all'urto	225.000 J - in doppia unità	370.000 J - in doppia unità
Capacità di contenimento	673.000 J - in doppia unità	1.100.000 J - in doppia unità
Peso pozzetto	100 kg	
Peso dissuasore	162 Kg	158 Kg
Temperatura ambiente di esercizio	-15°C / +55°C	
Temperatura ambiente di esercizio con riscaldatore	-40°C / +55°C	
Classe di carico (EN 124)	C250 (25t)	

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO VERNICIATO

Modello	Codice articolo
J275 HA 2K20	116401

Per la verniciatura con colore personalizzato, chiedi al tuo referente commerciale.



CONFEZIONI

J275 HA 2K20 è corredato di:

- cilindro in acciaio con trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere colore grigio scuro metallizzato
- lampeggiatore a corona con luci LED
- segnalatore acustico di movimento
- testata anti-manomissione con chiave di sblocco cifrata, per accedere al dispositivo di abbassamento manuale d'emergenza
- blocco idraulico in posizione sollevata (in caso di blackout)

MODELLI FAMIGLIA IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Modello	Codice articolo
J275 HA 2K20 INOX	116431

CONFEZIONI

J275 HA 2K20 INOX è corredato di:

- cilindro in acciaio inox AISI 316L con trattamento di satinatura
- lampeggiatore a corona con luci LED
- segnalatore acustico di movimento
- testata anti-manomissione con chiave di sblocco cifrata, per accedere al dispositivo di abbassamento manuale d'emergenza
- blocco idraulico in posizione sollevata (in caso di blackout)

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica JE⁺
Info a pag. 178

117300

ACCESSORI D'INSTALLAZIONE



Pozzetto J275 2K20

116140

ACCESSORI OPZIONALI



Riscaldatore pozzetto JH275 (per estendere l'esercizio a -40°C)

116200



Chiusino pozzetto JC275

116201



Analizzatore acustico di sirene

111138



Pressostato J275 HA 2K

116210



Gruppo elettrovalvola J275 HA 2K

116211

NOTA

♦ gestione fino a max 3 dissuasori J275 HA 2K20

Per i materiali necessari alla realizzazione della posa, fare riferimento ai disegni di posa specifici.